Miscelatori ad asse verticale

Serie FM

Grado di miscelazione garantito 1:100.000 *

*** testato nel 2002 dall'istituto federale Austriaco di Agrobiologia**

Con questa serie di miscelatori si possono produrre in modo efficiente mangimi per alimentazione animale

7 modelli standard:

Modello	volume kg	volume l	Modello	volume kg	volume l
FM 500	500	1100	**FM 1600**	1600	3570
FM 750	750	1600	**FM 2000**	2000	4280
FM 1000	1000	2090	**FM 2400**	2400	5050
FM 1200	1200	2800			

- **Cilindro in acciaio zincato**
- Facile istallazione
- Elementi modulari del fusto con giunzioni a fascia, questo rende possibile variare le posizioni della tramoggia de degli scarichi a seconda delle esigienze.
- Tutti i componenti del miscelatore possono essere smontati in modo da consentire la collocazione in ambienti provi di ingressi importanti ad esempio: modelli 500/750 luce ingresso = 900 mm, modelli da 1000 a 2400: luce ingresso 1.100 mm
- Possibilità di raggiungere la miscelazione ideale grazie alle performace certificate , all'ottimo ricircolo dei prodotti in fase di miscelazione e alle generose misure della coclea miscelatrice .
  (grado di miscelazione 1: 100.000)

Altezza del miscelatore in metri							
Modello	**FM 500**	**FM 750**	**FM 1000**	**FM 1200**	**FM 1600**	**FM 2000**	**FM 2400**
Senza cono di carico per il premix	1,90	2,35	2,35	2,80	3,30	3,75	4,25
Con cono di carico per il premix	2,75	3,20	3,20	3,65	4,15	4,60	5,10
Con cono di carico per il premix modello corto	2,50	2,95	2,95	3,40	3,90	4,35	4,85
Diametro max Ø	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Altezza degli scarichi in metri							
Standard (con cono per il premix)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Compatto (con cono per il premix)	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Scarico alto (con cono per il premix)	-	-	-	2,20	2,45	3,15	3,65
Compatto (Con cono di carico per il premix corto)	1,10	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Dettaglio dello scarico con serranda elettrica e raccordo quadro/tondo